

# Dissip Grass 25

Césped “Antiestático” que proporciona gran seguridad en zonas propensas a la acumulación de cargas electroestáticas, debido a la combinación de elementos que puedan producirla. Dissip Grass, está certificado y posee los ensayos que así lo acreditan, Diferencia de Potencia (kV) Body Voltage: 0.1614 (Instituto AITEX).



Sección de hilo



Antibacteria



UV Resistant



Máximo drenaje



Infuego



Fácil instalación



Resistencia

4



Suavidad

4



Recuperación

5



Confort

4



| Tipo              | Monofilamento Texturizado                                                                   |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Composición       | Polietileno (PE) y Polipropileno (PP)                                                       |                           |
| Dtex              | 11.225 (±5%)                                                                                |                           |
| Peso hilo         | 975 gr/m² (±10%)                                                                            |                           |
| Sección           |  C Shape |                           |
| Tuffing           |                                                                                             |                           |
| Altura Hilo       | 25 mm (±5%)                                                                                 |                           |
| Galga             | 3/8"                                                                                        |                           |
| Puntadas/10cm     | 14 punt/10 cm (±10%)                                                                        |                           |
| Puntadas/m²       | 14.700 punt/m² (±10%)                                                                       |                           |
| Backing           |                                                                                             |                           |
| SOPORTE PRIMARIO  |                                                                                             |                           |
| Tipo              | Doble Backing + malla (Red)                                                                 |                           |
| Composición       | Polipropileno (PP)                                                                          |                           |
| ACABADO           |                                                                                             |                           |
| Tipo              | Scraper Application                                                                         |                           |
| Composición       | Látex                                                                                       |                           |
| Peso Backing      | 955 gr/m² (±10%)                                                                            |                           |
| Producto Final    |                                                                                             |                           |
| HILO              | Número                                                                                      | Colores                   |
| Hilo Recto        | 6                                                                                           | Verde musgo y verde oliva |
| Hilo Rizado       | 6                                                                                           | Verde forestal y crema    |
| Peso Total        | 1.930 gr/m² (±10%)                                                                          |                           |
| Dimensiones rollo | 25x2 m                                                                                      |                           |
| Drenaje           | 85 L/m²                                                                                     |                           |